



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0218



检验检测报告

Test Report



报告编号:	电委2023-08-0122
委托单位:	广东宝捷兴科技实业有限公司
样品名称:	网络监控综合一体线 (ZHHSRVY-3)
型号规格:	CAT3 (监控型) 21AWG×2C+26AWG×1C (4芯)
报告日期:	2023年09月06日



广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: 电委2023-08-0122

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	网络监控综合一体线 (ZHHSRVY-3)	生产日期	2023
商 标	----	编号或批号	----
型号 / 规格 / 等级	CAT3 (监控型) 21AWG×2C+26AWG×1C (4芯)	限用日期/保质期	----
		委托单号	SS52308071-2
委托单位	广东宝捷兴科技实业有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	50m
生产单位	广东宝捷兴科技实业有限公司	委托日期	2023年08月07日
来样方式	委托单位送样	验收日期	2023年09月05日
检验依据	GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》、GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》、GB/T 2951.12-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法 热老化试验方法》		
判定依据	Q/BJX 007-2023《网络监控综合一体线》		
样品状况	正常		
检测环境说明	按标准要求		
检 验 结 论	所检项目符合Q/BJX 007-2023标准要求。 签发日期: 2023年09月06日 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。 检验检测专用章 (3)		
备 注	检验结果中“——”为“不适用”。		

批准:

夏子健

审核:

何镜凡

主检:

李雨锋



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(0617/2023.09.07)

防伪查询码: D6D16C45BE9C3AE0

检测
检测专
(3)

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: 电委2023-08-0122

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标 准 要 求	检 验 结 果		单项评价
			----	监控线（红）	网络线（绿）	
1	导体电阻(20℃)	Ω /km	≤41/110	37	108	合格
2	绝缘厚度	mm	≥0.5/0.2	0.8	0.2	合格
	最薄点厚度		≥0.35/0.185	0.65	0.199	
3	护套厚度	mm	≥0.5	0.6		合格
	最薄点厚度		≥0.33	0.47		
4	绝缘老化前抗张强度	N/mm ²	≥10.0/16.5	10.0	27.2	合格
5	绝缘老化前断裂伸长率	%	≥150/300	180	640	合格
6	绝缘老化后抗张强度	N/mm ²	≥10.0/12.4	10.0	25.7	合格
	最大变化率	%	±20/----	-7	-6	
7	绝缘老化后断裂伸长率	%	≥150/225	170	585	合格
	最大变化率		±20/----	-6	-9	
8	护套老化前抗张强度	N/mm ²	≥14.0	22.2		合格
9	护套老化前断裂伸长率	%	≥600	850		合格



批准:

夏子健

审核:

何镜凡

主检:

李雨锋

